



- LEGENDA DA PLANTA**
- Pavimento em seixo rolado semelhante ao existente
 - Pavimento em granito serrado 10x10x40 e 10x10x30
 - Concreto executado com perfil de aço LPI 130x100x10 e canal inferior em betão
 - Losangos de granito serrado com medidas a confirmar no local
 - Calçada de colúrio serrado de dimensões semelhantes à aplicada na Rua Ferreira Borges
 - Grelha em aço

- Rampa em pedra de granito serrado de medidas a verificar no local
- Degraus em pedra de granito serrado 32x16cm
- Populeira
- Contorno para dejectos cantos
- Cota existente
- Cota de projecto
- Core de salitre

		<table border="1"> <tr> <th>OP.</th> <th>DATA</th> <th>REVISÃO</th> <th>OP.</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	OP.	DATA	REVISÃO	OP.				
OP.	DATA	REVISÃO	OP.							
<p>PROJECIONADA: Lisboa, Av. 1904</p> <p>PROJECIONADA: Lisboa, Av. 1904</p> <p>PROJECIONADA: Lisboa, Av. 1904</p>		<p>PROJETO: Requalificação das Escadas do Quilombo Castro e Rua do Arco de Almeida - 1.ª fase - Rua do Arco de Almeida</p> <p>FREGUESIA DE ALMEIDA</p> <p>PROJETO DE EXECUÇÃO</p> <p>PLANTA DE PAVIMENTOS</p>								
<p>OPERAÇÃO: 21 de Maio de 2024</p> <p>OPERAÇÃO: 21 de Maio de 2024</p> <p>OPERAÇÃO: 21 de Maio de 2024</p>		<p>ESCALA: 1/100</p> <p>DATA: 21 de Maio de 2024</p>								